

Sierra de cinta para metal HU 230 DGH



Sierra de cinta para metal HU 230 DGH

Technical sheet

Dimensiones de la hoja de sierra	: 27x0,9x2720 mm
Velocidad de la cuchilla	: 35-70 m/min
Potencia del motor	: 1,0-1,5 kW
Tensión	: 400 voltios
Capacidad de corte redondo de 90°	: 230 milímetros
Capacidad de corte rectangular de 90°	: 320x130 mm
Capacidad de corte cuadrado de 90°	: 230 milímetros
Capacidad de corte redondo de 60°	: 120 milímetros
Capacidad de corte rectangular de 60°	: 120x105 mm
Capacidad de corte a 60° en escuadra	: 105 milímetros
Capacidad de corte circular de 45° a la derecha	: 180 milímetros
Capacidad de corte rectangular a la derecha de 45°	: 220x60 mm
Capacidad de corte a 45° a la derecha en escuadra	: 150 milímetros
Capacidad de corte redondo de 45° a la izquierda	: 220 milímetros
Capacidad de corte rectangular a la izquierda de 45°	: 230x140 mm
Capacidad de corte a 45° a la izquierda en escuadra	: 190 milímetros
Dimensiones	: 1350x900x1300 mm
Peso neto	: 410 kilos

Panel de control separado.

Mordaza hidráulica.

Operación del pedal.

Maquina hidráulica semiautomática.

Features