CPMO Machines Outils

Enlace directo

Sierra de cinta para metal HU 230 DGH

Sierra de cinta para metal HU 230 DGH

Technical sheet

Dimensiones de la hoja de sierra	: 27x0,9x2720 mm
Velocidad de la cuchilla	:35-70 m/min
Potencia del motor	:1,0-1,5 kW
Tensión	:400 voltios
Capacidad de corte redondo de 90°	:230 milímetros
Capacidad de corte rectangular de 90°	:320x130 mm
Capacidad de corte cuadrado de 90°	:230 milímetros
Capacidad de corte redondo de 60°	:120 milímetros
Capacidad de corte rectangular de 60°	:120x105 mm
Capacidad de corte a 60° en escuadra	:105 milímetros
Capacidad de corte circular de 45° a la derecha	:180 milímetros
Capacidad de corte rectangular a la derecha de 45°	:220x60 mm
Capacidad de corte a 45° a la derecha en escuadra	:150 milímetros
Capacidad de corte redondo de 45° a la izquierda	:220 milímetros
Capacidad de corte rectangular a la izquierda de 45°	:230x140 mm
Capacidad de corte a 45° a la izquierda en escuadra	:190 milímetros
Dimensiones	:1350x900x1300 mm
Peso neto	:410 kilos

Panel de control separado.
Mordaza hidráulica.
Operación del pedal.
Maquina hidráulica semiautomática.

Features