

Perceuse sur colonne SERRMAC F28



Perceuse sur colonne SERRMAC F28

Fiche technique

Version	: F28
Capacité de perçage dans l'acier R50	: 28 mm
Capacité de taraudage dans l'acier R50	: M18 mm
Cône de broche	: CM3
Course de broche	: 120 mm
Vitesse de broche	: 250-2150 tr/min
Puissance moteur (380V-50Hz)	: 1,1 kW
Transmission	: Variateur
Diamètre de colonne	: 98 mm
TABLE CROISEE	
Course longitudinale manuelle axe X	: PG-PGM-TR
Dimensions (H x l x p) sur colonne	: 1825x510x700mm
Poids	: 195-170 kg

VARIANTES :

- Table pivotante 350x250 mm
- Table étau 350x250 mm
- Table mécanicien 350x250 mm

OPTIONS :

- Compte-tours numérique
- Eclairage halogène 24V
- Socle
- Cuvette de récupération
- Arrosage
- Taraudage par téléinverseur 24V
- Descente hydropneumatique (Course automatique de la broche de 90/105 mm avec retour rapide - Avance : 5 à 2500 mm/1' - Effort de poussée à 6 bar : 400 kg)

Transmission standard ou par variateur de vitesse

Caractéristiques