

Perceuse sur colonne SERRMAC R32E



Perceuse sur colonne SERRMAC R32E

Fiche technique

Version	: R32E
Capacité de perçage dans l'acier R50	: 32 mm
Capacité de taraudage dans l'acier R50	: M20 mm
Cône de broche	: CM3
Course de broche	: 135 mm
Descente automatique	: 3 vitesses 0,05-0,1-0,2 mm/tour (OP)
Vitesse de broche	: 100-2200 tr/min
Puissance moteur (380V-50Hz)	: 2,2 kW
Transmission	: Poulies
Diamètre de colonne	: 123 mm
TABLE CROISEE	
Course longitudinale manuelle axe X	: PG-PGM-TR
Dimensions (H x l x p) sur colonne	: 1965x665x1030mm
Poids	: 370 kg

VARIANTES :

- Table pivotante 325x325 mm
- Table étau 325x325 mm
- Table mécanicien 600x345 mm

OPTIONS :

- Eclairage halogène 24V
- Cuvette de récupération
- Descente automatique magnétique
- Descente hydropneumatique (Course automatique de la broche de 90/105 mm avec retour rapide - Avance : 5 à 2500 mm/1' - Effort de poussée à 6 bar : 400 kg)

Transmission par poulies étagées

Caractéristiques