

## Perceuse sur colonne SERRMAC R45E



### Perceuse sur colonne SERRMAC R45E

#### Fiche technique

<b>Version</b>	: R45E
<b>Capacité de perçage dans l'acier R50</b>	: 45 mm
<b>Capacité de taraudage dans l'acier R50</b>	: M26 mm
<b>Cône de broche</b>	: CM4
<b>Course de broche</b>	: 145 mm
<b>Descente automatique</b>	: 3 vitesses 0,05-0,1-0,2 mm/tour (OP)
<b>Vitesse de broche</b>	: 45-900 / 110-2150 tr/min
<b>Puissance moteur (380V-50Hz)</b>	: 3 kW
<b>Transmission</b>	: Variateur
<b>Diamètre de colonne</b>	: 164 mm
<b>TABLE CROISEE</b>	
<b>Course longitudinale manuelle axe X</b>	: PGM-TR-TC
<b>Avance automatique axe X</b>	: 425 mm
<b>Course transversale manuelle axe Y</b>	: 240 mm
<b>Dimensions (H x l x p) sur colonne</b>	: 1986x675x1100mm
<b>Poids</b>	: 600 kg

#### VARIANTES :

- Table étau 375x375 mm
- Table mécanicien 600x460 mm
- Table croisée 630x255 mm
- Descente automatique mécanique standard

#### OPTIONS :

- Eclairage halogène 24V
- Cuvette de récupération
- Descente automatique électromagnétique 24V
- Cône avec écrou de serrage pour fraises à surfacer avec emmanchement diam. 16-22-27-32
- Cône avec écrou de serrage pour fraises à queue conique (CM1, CM2 ou CM3 sur demande)
- Coffret CM4 avec pinces diam. 4-6-8-10-12-16-20

Transmission par variateur

#### Caractéristiques