CPMO Machines Outils

Lien direct

Perceuse-fraiseuse SERRMAC AUTOMAX

Perceuse-fraiseuse SERRMAC AUTOMAX

Fiche technique

Version	: AUTOMAX
Capacité de perçage dans l'acier R50	: 50 mm
Capacité de taraudage dans l'acier R50	: M26 mm
Cône de broche	: CM4
Course de broche	: 145 mm
Descente automatique	: 3 vitesses 0,05-0,1-0,2 mm/tour
Descente automatique électromagnétique	: 3 vitesses 0,05-0,1-0,2 mm/tour
Vitesse de broche	: VS 100-1620 tr/min / VR 32-2340 tr/min
Puissance moteur (380V-50Hz)	: 2,2-3 kW
Transmission	: VS/VR
Diamètre de colonne	: Guidage prismatique
TABLE CROISEE	
Course longitudinale manuelle axe X	: TR-TC-TCU
Avance automatique axe X	: 585 mm
Course transversale manuelle axe Y	: 240 mm
Dimensions (H x l x p) sur colonne	: 1986x1340x1280mm
Poids	: 750 kg

VARIANTES :

- Table mécanicien 800x360 mm
- Table croisée 800x255 mm
- Table croisée berceau 800x255 mm
- Compte-tours digital
- Descente automatique électromécanique 24V standard
- Taraudage par téléinverseur 24V

OPTIONS :

- Cuvette de récupération
- Support téléscopique
- Serrage pneumatique
- Avance automatique longitudinale électrique de la table 36-380 mm - avance rapide 3 m/min
- Avance rapide verticale de la table
- Cône avec écrou de serrage pour fraises à surfacer avec emmanchement diam. 16-22-27-32
- Cône avec écrou de serrage pour fraises à queue conique (CM1, CM2 ou CM3 sur demande)
- Coffret CM4 avec pinces diam. 4-6-8-10-12-16-20

Transmission par variateur mécanique simple ou variateur harnais

Caractéristiques