

Perceuse-fraiseuse SERRMAC TCS

Fiche technique

Version : TCS

Perceuse-fraiseuse SERRMAC TCS



Descente automatique : 3 vitesses 0,05-0,1-0,2 mm/tour
Descente automatique électromagnétique : 3 vitesses 0,05-0,1-0,2 mm/tour

Vitesse de broche : VS 100-1620 tr/min /
 VR 64-2340 tr/min /
 CI 50-1300 tr/min

Puissance moteur (380V-50Hz) : VS-CI 2,2-3 kW /

Transmission : VR 2,2 kW

Diamètre de colonne : VS/VR/CI : Guidage prismatique

TABLE CROISEE

Course longitudinale manuelle axe X : TR-TC-TCU

Avance automatique axe X : 585 mm

Course transversale manuelle axe Y : 240 mm

Dimensions (H x l x p) sur colonne : 1986x1340x1280mm
Poids : 750 kg

VARIANTES :

- Table mécanicien 800x360 mm
- Table croisée 800x255 mm
- Table croisée berceau 800x255 mm
- Descente automatique électromécanique 24V standard

OPTIONS :

- Eclairage halogène 24V
- Cuvette de récupération
- Compte-tours digital
- Descente automatique avec embrayage électromagnétique 24V
- Visualisation des axes (pour TC)
- Support télescopique
- Avance automatique longitudinale électrique de la table 36-380 mm - avance rapide 3 m/min
- Indicateur numérique de quotes-parts. - Indicateur de quotes-parts avec résolution centesimale par axe longitudinal-transversal, sur table croisée TC. Indicateur de quotas avec résolution centesimale par essieu Z de la broche
- Cône avec écrou de serrage pour fraises à surfacer avec emmanchement diam. 16-22-27-32
- Cône avec écrou de serrage pour fraises à queue conique (CM1, CM2 ou CM3 sur demande)
- Coffret CM4 avec pinces diam. 4-6-8-10-12-16-20

Transmission par variateur mécanique simple, variateur harnais ou boîte de vitesses

Caractéristiques