CPMO Machines Outils

Lien direct

Tour parallèle Waldrich S. série lourde

Tour parallèle Waldrich S. série lourde

Fiche technique

Distance entre-pointes :	8000 mm
Hauteur de pointes :	1400 mm
Diamètre maxi. au-dessus du chariot :	2000 mm
Poids maxi. admissible :	80 000 Kgs
Poids maxi. admissible dans le mandrin :	12 000 Kgs
Serrage extérieur dia. maxi :	1900 mm
Serrage intérieur dia. mini. :	300 mm
Course du fourreau de contrepointe :	200 mm
Vitesses d'avances du fourreau de contrepointe :	31-62 mm/min
Vitesses n°1 :	0.5 - 9/28 - 32.5
Vitesses n° 2 :	0.6 - 29/8 - 104.4
Largeur supports porte - outils :	100 mm
Course supports porte - outils :	580 mm

Equipé de :
- 2 Supports porte - outils
- 1 Lunette fixe dia. 150 - 500 mm/20T
- 1 Lunette fixe dia. 400 - 800 mm/40T
- 1 Lunette fixe dia. 600 - 1000 mm/30T
- Support de rectification
- Support d'alésage

Rétrofité en 2000 avec une commande CNC NCT

Caractéristiques