Lien direct

# Grugeuse en bout ELUMATEC AF222/00 occasion

## Grugeuse en bout ELUMATEC AF222/00 occasion

### Fiche technique

Diamètre de fraise 280 mm maxi.
>Rotation fraise 2.800 t/min.
>Avance manuelle
>Hauteur de fraisage 150 mm
>Profondeur de fraisage 110 mm
>Longueur de fraisage 400 mm
>Avance 550 mm
>Tension d'alimentation 230/400 V , , 50 Hz
>Puissance utile 2,5 kW
>Raccord air comprimé 7 bar
>Consommation air par cycle de travail 10 l sans pulvérisation , 20 l avec pulvérisation
>Longueur 1.540 mm , profondeur 905 mm , hauteur 1.000 mm , poids 248 kg

**Prévoir la fourniture des deux vérins pneumatique de serrage**

Pour le grugeage des meneaux et le fraisage en bout de profilés ALU
>Butée pivotante à droite et à gauche jusqu'à 60°. Grugeage jusqu'à 30° (pointes droite et gauche)
>Diamètre de fraise 280 mm maxi.
>Avance manuelle avec amortisseur (vérin à gaz)
>Changement d'outil rapide par « spindle lock »
>Guidage sphérique précis, pratique et sans entretien
>Flexibilité par serrages pneumatiques horizontal et vertical
>Avec bouches de raccordement pour dispositif d'aspiration
>Réglage facile du protecteur d'outil . Adaptable à tous profils
>Réglage de la table de travail par manivelle
>Fraisage jusqu'à 400 mm largeur de profilé
>Puissance utile plus puissante 2,5 kW
>Dispositif de pulvérisation doseur

### Caractéristiques