

Grugeuse en bout ELUMATEC AF222/00 occasion



Grugeuse en bout ELUMATEC AF222/00 occasion

Fiche technique

Diamètre de fraise 280 mm maxi.

>Rotation fraise 2.800 t/min.

>Avance manuelle

>Hauteur de fraisage 150 mm

>Profondeur de fraisage 110 mm

>Longueur de fraisage 400 mm

>Avance 550 mm

>Tension d'alimentation 230/400 V , , 50 Hz

>Puissance utile 2,5 kW

>Raccord air comprimé 7 bar

>Consommation air par cycle de travail 10 l sans pulvérisation ,
20 l avec pulvérisation

>Longueur 1.540 mm , profondeur 905 mm ,
hauteur 1.000 mm , poids 248 kg

Prévoir la fourniture des deux vérins pneumatique de serrage

Pour le grugeage des meneaux et le fraisage en bout de profilés ALU

>Butée pivotante à droite et à gauche jusqu'à 60°. Grugeage jusqu'à 30° (pointes droite et gauche)

>Diamètre de fraise 280 mm maxi.

>Avance manuelle avec amortisseur (vérin à gaz)

>Changement d'outil rapide par « spindle lock »

>Guidage sphérique précis, pratique et sans entretien

>Flexibilité par serrages pneumatiques horizontal et vertical

>Avec bouches de raccordement pour dispositif d'aspiration

>Réglage facile du protecteur d'outil . Adaptable à tous profils

>Réglage de la table de travail par manivelle

>Fraisage jusqu'à 400 mm largeur de profilé

>Puissance utile plus puissante 2,5 kW

>Dispositif de pulvérisation doseur

Caractéristiques