Lien direct

Rouleuse-croqueuse BIKO

Rouleuse-croqueuse BIKO

Fiche technique

Rouleuse-croqueuse électrique ASM-S
3 rouleaux asymétriques

Epaisseur de roulage	: de 3.0 à 9 mm
Longueur de roulage	: de 1000 à 3100 mm
Entraînement des rouleaux	: électrique

La version des rouleuses BIP garantissentune qualité maximale de roulage grâce à la géométrie asymétrique du mouvement des rouleaux.La traction de la tôle est optimale du fait que les deux rouleaux pinceurs sont motorisés, ce qui il est idéal pour éviterle patinage de la tôle et plus particulièrementpour les fines épaisseurs.Le rouleau latéral plie le matériel très près du point de pincement en effectuant ainsi un pré-croquage de qualité supérieurou égal à celui obtenu sur les machines a 4 rouleaux plus couteuses.
Le système de contrôle par pédales permet l'utilisation par un seul ouvrier qui pourra alimenter la machine et en même temps entraîner le mouvement.La prolongation des rouleaux permet le montage de galets modulaires pour le cintrage de profils et de tubes.La série de cylindres BIP représente la manière la plus judicieuse de rouler des tôles avec une qualité maximale et un investissement minimal.

Fiche technique complète téléchargeable ci-contre

Caractéristiques