

Rouleuse-croqueuse hydraulique Biko 3 rouleaux



Rouleuse-croqueuse hydraulique Biko 3 rouleaux

Fiche technique

Rouleuse-croqueuse Hydraulique B3 3 rouleaux

Épaisseur de roulage	: de 3 à 70 mm
Longueur de roulage	: de 1500 à 3000 mm
Entraînement des rouleaux	: hydraulique
Montée/descente des rouleaux	: hydraulique

La rouleuse BR à trois rouleaux avec pré-croquage est proposée dans une gamme de capacité comprise entre 1.5mt et 3 mt avec des épaisseurs allant de 3 mm jusqu'à 70 mm et ont été conçues pour obtenir des résultats sur des pièces standards de grande fiabilité. Avec deux paires de pistons hydrauliques et les trois rouleaux motorisés indépendants, la machine peut produire des pièces roulées de grande qualité.

Grâce à la simplicité d'utilisation et de manutention, cette machine est la préférée des chaudronniers qui en général ont besoin de machines puissantes et simples. Les rouleuses de la série B3 sont normalement sollicitées par des utilisateurs qui font beaucoup de roulage et qui fabriquent des produits destinés au chauffage, des récipients sous pression de petite et moyenne série et aussi pour la fabrication de cônes.

Fiche technique complète téléchargeable ci-contre

Caractéristiques