

Rouleuse-croqueuse hydraulique Biko 4 rouleaux



Rouleuse-croqueuse hydraulique Biko 4 rouleaux

Fiche technique

Rouleuse-croqueuse Hydraulique AHS 4 rouleaux

Epaisseur de roulage	: de 2 à 70 mm
Longueur de roulage	: de 2000 à 3000 mm
Entraînement des rouleaux	: hydraulique
Montée/descente des rouleaux	: hydraulique

La rouleuse BR à quatre rouleaux avec pré-croquage est proposée dans une gamme de capacité comprise entre 2 mt et 3 mt avec des épaisseurs allant de 2mm jusqu'à 70 mm sont universellement reconnus comme les machines plus rapides, sûres, précises et d'utilisation facile de toute la gamme. Après avoir inséré la tôle entre les rouleaux et en utilisant le rouleau postérieur comme système d'alignement, elles amorcent entre le rouleau inférieur supérieur et central en empêchant ainsi le patinage de la tôle et garantissant le meilleur résultat, surtout si la machine est utilisée par des ouvriers inexperts. En utilisant une machine avec quatre rouleaux de la série B4 vous obtiendrez de nombreux avantages: Une plus grande productivité, nécessite un seul opérateur, une utilisation réduite des moyens de manutention, on peut utiliser une table d'alimentation, la possibilité de rouler une tôle en une seule passe ce qui permet de réduire l'espace nécessaire dans l'atelier.

Fiche technique complète téléchargeable ci-contre

Caractéristiques