

Tour à charioter fileter Hydrogallic 20 Mondiale occasion

Tour à charioter fileter Hydrogallic 20 Mondiale occasion

Tour à charioter fileter Hydrogallic 20 Mondiale occasion

Tour à charioter fileter Hydrogallie 20 Mondiale occasion

Type : HYDROGALLIE 20

Spécifications :

- Hauteur de pointes : 250 mm
- Distance entre-pointe : 1500 mm
- DIAMETRES DE TOURNAGE
- Au-dessus du banc : 520 mm
- Au-dessus du chariot longitudinal : 560 mm
- Au-dessus du chariot transversal : 290 mm

BANC :

- Largeur du banc : 400 mm

POUPEE :

- Alésage de la broche : 57,5 mm
- Nez de la broche : CM 6
- Cône de la pointe : CM 5

VITESSES :

- Nombre de vitesses : 16
- Gamme : de 33 à 2000 t/min

AVANCES ET FILETAGES :

- 68 avances longitudinales : de 0,075 à 7,1 mm
- 68 avances transversales : de 0,037 à 3,55 mm
- 61 filets metriques : de 0,5 à 56 mm
- 58 filets Whitworth : de 64 à 3/4 fil/1"
- 30 filets module : de 0,25 à 10 mod
- 68 filets pitch de 256 à 2 1/2 pitch

CHARIOTS

Longitudinal :

- avance manuelle et automatique
- course maximum : 1425 mm
- graduation du vernier : 0,1 mm
- avance rapide en 2 sens : 4 m/min

Transversal :

- course maximum : 260 mm
- déplacement pour 1 tour du vernier : 5 mm
- avance rapide en 2 sens : 2 m/min

CHARIOT PORTE-OUTIL :

- course maximum : 215 mm
- déplacement pour 1 tour du vernier : 5 mm
- section porte-outil : 140 x 140 mm
- angle de pivotement : de +90° à -90°

CONTREPOINTE :

- Désaxage de part et d'autre de l'axe : 15 mm
- Diamètre du canon : 90 mm
- Course maximum du canon : 200 mm
- Cône morse de la pointe : CM 5

MOTEUR :

- Puissance : 15 HP
- POIDS: 2800 ka

