

Poinçonneuse CN Trumpf MINIMATIC 100 occasion

Poinçonneuse CN Trumpf MINIMATIC 100 occasion



Épaisseur de tôle maxi. : 4 mm
Poids de la pièce maxi. : 50 kg
Outil standard rond max. : Ø 38 mm
Outil standard carré max. : côté 25,4 mm

Vitesses max. de positionnement
parallèle aux axes : 40 m/min
simultané (X + Y) : 56 m/min

Modes d'alimentation
Axe X / Axe Y : Moteurs AC sans entretien
Axe de coulisseau : Hydraulique

Champs d'action
En largeur (X) : 750 mm
En longueur (Y) : 750 mm

Commande Siemens Sinumerik 3N

Précision
Résolution min. : 0,01 mm
Précision de positionnement Pa : ± 0,2 mm
Dispersion moyenne de positionnement Ps : ± 0,06 mm

Changement d'outil
Type de changement : automatique
Nombre d'outils dans le magasin linéaire : 9
Temps de changement des outils : env. 6 s

Evacuation par table escamotable des pièces jusqu'à 500 x 500 mm maxi.
Evacuation par trappe rigide des pièces jusqu'à 80 x 100 mm maxi.

Raccordement
Electrique : 9 kVA / 50 Hz
Pneumatique : 0,5 m³/min
Pression d'air mini. : 5 bar
Pression d'air maxi. : 8 bar

Dimensions et poids
Longueur : 2900 mm
Largeur : 1900 mm
Hauteur : 2000 mm
Poids : 3500 kg

Vidéo visible plus bas sur cette page.

Caractéristiques