

## Tour à repousser LEIFELD PLB 1600 occasion



### Tour à repousser LEIFELD PLB 1600 occasion

#### Fiche technique

Hauteur de pointes dans le rompu:	1600 mm
Hauteur de pointes au dessus du banc supérieur:	600 mm
Diamètre du flan:	3200 mm
Entre-pointes avec banc supérieur dégagé:	3240 mm
Longueur du rompu:	2090 mm
Longueur de l'évidement normal:	1100 mm
18 vitesses:	de 5 à 360 tr/min.
puissance du moteur de broche:	30 kW
<b>Chariot à mouvements croisés:</b>	
Déplacement longitudinal:	1200 mm
Puissance d'avance longitudinale max.kp:	5000
vitesse max déplacement longitudinal:	2400 mm/min.
Pas de la vis d'entraînement longitudinal:	14 mm/t
Déplacement transversal :	300 mm
Puissance d'avance transversal à 70 atu:	3500 kp
vitesse du déplacement transversal:	1400 mm/min.
Pas de la vis d'entraînement transversal:	12 mm/t
<b>Contre-pointe:</b>	
Puissance réglable:	5000 kp
Course du fourreau:	750 mm
Diamètre du fourreau:	85 mm
Centrage du disque presseur:	170 mm

#### Caractéristiques