

## Tour à charioter-fileter HU 460



## Tour à charioter-fileter HU 460

### Fiche technique

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Distance entre pointes                     | : 1000 mm                    |
| Diamètre admis au-dessus du banc           | : 460 mm                     |
| Diamètre admis au-dessus du chariot        | : 274 mm                     |
| Diamètre admis dans le rompu               | : 690 mm                     |
| Largeur du banc                            | : 300 mm                     |
| Passage de la broche                       | : 60 mm                      |
| Conicité de la broche                      | : MT6/CAMLOCK D1-6 (DIN 550) |
| Nombre de vitesses de broche               | : de 25 à 2000 tr/min        |
| Course max. du chariot transversal         | : 285 mm                     |
| Plage d'avances longitudinales             | : de 0,031 à 1,7 mm P.R.     |
| Pas obtenus (métrique)                     | : de 0,1 à 14 mm             |
| Conicité de la contrepointe                | : MT4                        |
| Course max. du fourreau de la contrepointe | : 120 mm                     |
| Puissance moteur                           | : 5,5 kW                     |
| Tension                                    | : 400 V                      |
| Poids                                      | : 1720 kgs                   |

**Machine d'expo et garantie 1 an**

**1 machine Disponible sauf vente entre-temps**

**Vidéo d'une machine plus bas sur cette page.**

**La vidéo représente une machine de même capacité mais en variateur!!!**

Glissière trempée rectifiée, banc rompu, bac à copeaux amovible, frein au pied mécanique.

### Equipements :

- Visualisation digitale 3 axes **NEWALL**
- Mandrin 3 mors
- Mandrin 4 mors
- Faux plateau
- Lunette fixe
- Lunette à suivre
- Butée de traînard
- Réduction + contrepointe

### Caractéristiques