

Tour à charioter fileter Cazeneuve HB 500 occasion



Tour à charioter fileter Cazeneuve HB 500 occasion

Fiche technique

Distance entre pointes	: 2000 mm
Hauteur de pointes	: 200 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	: 500 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot	: 448 mm
Diamètre admis au-dessus de la coulisse transversale	: 448 mm
Broche percée à	: 40,5 mm
Conicité de la broche	: CM 5
Conicité de la contrepointe	: CM 5
Largeur du banc	: 400 mm
Diamètre de la broche au collet	: 70 mm
Course maximale du chariot transversal	: 280 mm
Course maximale du chariot orientable	: 140 mm
Course maximale du fourreau de la contrepointe	: 150 mm
Nombre de vitesses de broche	: 18
Puissance du moteur	: 9 kW
	32 à 2500

Vitesses de broche

Nombres de pas obtenus

Valeurs extrêmes des pas obtenus directement

Avances longitudinales	: 1/10 des pas
Valeurs extrêmes des avances longitudinales (mm)	: 0,009 à 5,6
Avances transversales	: 1/10 des pas
Valeurs extrêmes des avances transversales (mm)	: 0,009 à 5,6

ENCOMBREMENT

Longueur	: 3405 mm
Largeur	: 1175 mm
Hauteur	: 1295 mm
Masse nette approximative	: 2100 kg

Caractéristiques