

Tour à charioter-fileter FORMAT DMF 1320VS



Tour à charioter-fileter FORMAT DMF 1320VS

Fiche technique

Entre-pointes : 3000 mm
Hauteur de points : 625 mm
Dia. maximum au-dessus du banc : 1320 mm
Dia. maximum au-dessus du chariot : 940 mm
Dia. maximum dans le rompu : 1510 mm
Longueur du rompu : 700 mm
Largeur du banc : 700 mm
Course chariot X : 685 mm
Course petit chariot: 270 mm
Plage de vitesse : 3,7-15,6 / 235-1000 trs/min
Cône de broche DIN 55027 : 15 KK
Passage de broche : 155 mm
Plage d'avance Y : 0,016-19,45 mm/tr
Plage d'avance X : 0,032-38,9 mm/tr
Avances rapides Y : 1900 mm/min
Avances rapides X : 3800 mm/min
Filetage métrique : 0,5-480 mm
Filetage withworth : 60-1/16 TPI
Filetage diametral : 240-1/4 DP
Filetage modul : 0,125-120 mm
Puissance moteur : 30 kW

Équipé de :

Variateur
Visualisation fagor
Contre pointe motorisée
Porte outils rapide type multifix série D
Mandrin 3mors Bison dia. 500 mm
Machine d'exposition
Vidéo visible plus bas sur cette page.

Caractéristiques