Lien direct

Affûteuse de foret automatique ULRICH KLINGEL BSA 40-S occasion

Affûteuse de foret automatique ULRICH KLINGEL BSA 40-S occasion

Affûteuse de foret automatiqu KLINGEL BSA 40-S occasion

Lien direct

Fiche technique

Mandrins de serrage à six mâchoires de précision : No. R 269
Diamètre de serrage : 3-40 mm
Marque Röhm concentricité : 0,04 mm
Vitesse d'outils : 6-60 trs/min
Capacité de commande d'outils : 0,09 kW

Meule principale :

Meule corindon fin dia. : 200 mm
Nombre de tours à marche à vide : 2765 trs/min
Capacité de moteur : 1,1 kW

Dispositif d'épointage :

Pivotable contre la butée : oui
Nombre de tours à marche à vide : 2765 trs/min
Meule corindon fin dia. 100 : oui
Largeur : 8 mm
Capacité moteur : 0,25 kW

Avances automatique

à réglage continu : Max 3,4 mm/min
Mini 0,43 mm/min
Capacité du moteur à courant continu : 0,08 kW
Compteur présélecteur 0,1 chacune de l'indication de position : 2

Dispositif d'oscillation :

Longueur de course réglable : 93 max. mm
3 mini. mm
Vitesse de course approximative : 0,25 / 0,50 m/min
Capacité de la commande : 0,15 / 0,18 kW

Dispositif d'affûtage des gradins :

Mandrins de serrage à six mâchoires de précision : R273
Dia. de serrage : 3 – 40
Marque Röhm concentricité : 0,04
Vidéo visible plus bas sur cette page.

Caractéristiques