

Tour à charioter - fileter HUVEMA C11MTS/1500 occasion



Tour à charioter - fileter HUVEMA C11MTS/1500 occasion

Fiche technique

Tour à charioter - fileter HUVEMA C11MTS/1500

Entre - pointes : 1500 mm
 Hauteur de pointe : 300 mm
 Diamètre maxi. au - dessus du banc : 600 mm
 Diamètre maxi. au - dessus du chariot : 400 mm
 Diamètre maxi dans le rompu : 800 mm
 Largeur du banc : 400 mm
 Passage de broche : 78 mm
 Nez de broche DIN 55027 : n° 8
 Plage de vitesses : 8 - 2000 T/mn
 Puissance moteur : 11 Kw
 Avances : 160
 Plage d'avances longitudinales : 0.02 - 12 mm/T
 Plage d'avances transversales : 0.01 - 6 mm/T
 Filetages : 80
 Plage filetage Métrique : 0.25 - 120 mm
 Plage filetage Inch : 120 - 1/4
 Plage filetage Module : 0.0625 - 30
 Plage filetage DP : 480 - 1
 Cône du fourreau de la contre - pointe : CM5

Équipé de :

Glissières trempées et rectifiées
 Portes outils rapide type mutifix + 3 cassettes
 Visualisation Newall 2 axe
 Lunette à 3 galets
 Mandrins Bison dia. 250, 3 mors
 Rompu
 Avances rapides longitudinales et transversales
 Lubrification
 Éclairage
 Vidéo visible plus bas sur cette page.

Caractéristiques